минут для F4C, до вызова на старт, см. параграф 6.2.4. - полётное время F4B.

6.1.13 Изготовитель модели

Модель-копия должна быть разработана и построена участником единолично. Исключением к этому правилу является класс F4H и командный класс F4J. Примечание: в данном контексте разработана и построена означает, что участник - персона которая провела всю работу над моделью. Также участник должен подготавливать модель к полету, хотя помощники разрешается (см пункт 6.1.8). Коммерчески доступные компоненты, машинно обработанные детали, «laser cut» (лазерная нарезка) детали и формованные или матричные детали, которые изготовлены третьей стороной, будь то специально изготовленные для модели или являющиеся частью набора, могут быть использованы при строительстве модели-копии. Подробная информация об этих деталях (кроме элементов крепежа таких как винты, гайки, болты и т.д.) должны быть внесены в декларацию участника и если они влияют на видимую масштабную точность или на сложность изготовления то результатом будет снижение статических оценок. Если какие-либо коммерчески доступные детали были модифицированы участником для повышения масштабной точности модели, доказательства этой работы должны быть представлены на дополнительном листе, предлагающемся к декларации участника для того, чтобы судьи могли оценить сложность изготовления. В случае обнаружения нарушения этого правила, участник может быть дисквалифицирован.

Копии деклараций всех участников должны быть доступны для ознакомления и проверки всем участникам. Если один участник или несколько участников не согласны с заявленной информацией, он / они могут подать официальный протест вместе с ясным доказательство их претензии в течение двадцати четырех часов с момента публикации деклараций участников. Протест должен быть рассмотрен жюри в соответствии с обычной процедурой, и по результатам должно быть принято решение о его обоснованности и определяться возможные санкции.

6.1.14 Демонстрация функциональных способностей модели при статической оценке.

Модель должна быть представлена для статической оценки только установленная на стойки шасси или другие взлетно-посадочные приспособления. Если модель имеет складывающиеся